

## WT-5125 - Bedruckte Bodenmarkierung

Die einfache Verklebung und hohe Strapazierfähigkeit machen das 5125 zur idealen Bodenmarkierung für Lager- oder Verkaufsräume, zur Absicherung von Fahrbahnen, Arbeitsplätzen oder Stellflächen. Optional ist ein individueller Druck möglich.

Einsatzmöglichkeiten: Innenbereiche

### Technische Daten

Trägermaterial:	PVC	
Trägerstärke:		
Gesamtdicke:	0,5 mm	DIN EN 1942*
Abdeckmaterial:		
Klebstoff:	Acrylat	
Klebkraft:	9 N / 10 mm	DIN EN 1939 *
Reißkraft:		DIN EN 14410 *
Scherkraft:		*
Reißdehnung:		DIN EN 14410 *
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	
Verarbeitungstemperatur:	+15°C bis +25°C	
Lagerung:		

\* angelehnt an die entsprechende DIN

### Anwendungsbereiche

- Betonstrich glatt
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen antirutsch
- Fliesen
- Betonpflaster
- Asphalt

### Verarbeitungshinweis

Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Das Klebeband kann mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden. Es verträgt auch Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges abziehen von der Oberfläche, nahezu rückstandsfrei entfernen.

### Hinweis

Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden.



### Verfügbare Farben

- Transparent
- Gelb
- Rot
- Hellblau
- Blau
- Hellgrün
- Grün
- Lila
- Orange
- Braun
- Pink
- Weiß
- Hellgrau
- Grau
- Dunkelgrau
- Schwarz
- Schwarz/Weiß
- Gelb/Schwarz
- Rot/Weiß
- Blau/Weiß
- Grün/Weiß
- Nachleuchtend
- Nachleuchtend/Schwarz

## WT-5125 - Bedruckte Bodenmarkierung

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.

Stand:  
09.10.2019

Zertifiziert nach  
DIN ISO 9001: 2015  
Reg.-Nr. 310651 QM15



Tel.: +49 36605 9913-0  
Fax: +49 36605 9913-16  
eMail: [info@1atapes.de](mailto:info@1atapes.de)

1A Tapes GmbH  
Elsteraue 3  
07586 Bad Köstritz