

HINWEISE ZUM **MAGNETOFLEX®** – MAGNETSCHILD

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben und eventuelle Schäden daran vermeiden können, sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten.

BEFESTIGUNG

- Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
- Das Magnetschild oberhalb der gewählten Fläche festhalten und dann absenken; nicht schieben (Vermeidung von Kratzern).
- Nicht auf Zierleisten oder scharfen Profilkanten anbringen.
- Niemals die Magnetschilder auf frisch lackierten oder polierten Flächen aufbringen; den Lack vorher gut aushärten lassen.

Achtung: Die Magnetfolie haftet bei korrekter Anwendung bis zu einer Geschwindigkeit von 200 km/h am Fahrzeug.

PFLEGE

Ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln säubern, am besten jedoch nur mit Wasser. Auf keinen Fall darf eine Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Bei hoher Außentemperatur sollte die Reinigung alle 2 Tage, bei gemäßigter bis niedriger Außentemperatur einmal die Woche durchgeführt werden. Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einer Waschstrasse) abgenommen werden.

Bei Metallic – Lackierungen und neuen Lackierungen sind sowohl die Magnetfolien als auch die Auflageflächen täglich zu reinigen und trocken zu halten.

AUFBEWAHRUNG

Die Magnetfolie sollte am besten flach gelagert werden. Sollte die Folie vorübergehend gerollt werden, muss die magnetische Seite innen liegen und der Durchmesser des Kerns mindestens 10 cm betragen. Auch wenn die von uns verwendete Magnetoflex® – Folie knickfest ist, sollte auf eine sorgsame Behandlung geachtet und unnötiges Knicken vermieden werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei hohen bis sehr hohen Außentemperaturen sowie bei ständigem Gebrauch der Schilder über mehrere Tage hinweg an der Kfz – Karosserie entsteht zwischen den beiden Oberflächen Schwitzwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder über Nacht und bei Nichtgebrauch zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.

Bei normalen bis niedrigen Außentemperaturen sollte das Magnetschild alle drei Tage abgenommen werden. Wir empfehlen prinzipiell, Magnetschilder nur bei tatsächlichem Einsatz am Fahrzeug anzubringen und bei Nichtgebrauch vom KFZ zu entfernen und ordnungsgemäß zu verwahren.

Bei Kfz – Karosserien, die mehrerer Male hintereinander grundiert oder lackiert bzw. gespachtelt wurden, wird die magnetische Haftbarkeit beträchtlich vermindert.

Risse und Bruchstellen treten nur bei unsachgemäßem Gebrauch auf.